

VERFLIESEN. MIT SICHERHEIT.

TIEFEN- GRUND


**SCHNELL
TROCKNEND**

**UNTER
FLIESEN
UND
FARBE**



- Lösemittelfrei
- Saugfähigkeitsvermindernd
- Verfestigt Oberflächen

Technische Daten	
Basis	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Farbton	hellgelb
Dichte	1,0 kg/dm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Trockenzeit:	ca. 5 Minuten
saugfähige Untergründe:	
wenig saugfähige Untergründe:	ca. 4 Stunden
* Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrunds:	0,1 bis 0,2 l/m ²
Lagerfähigkeit	gut verschlossen, frostfrei, aber kühl ca. 12 Monate, Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten. Produktionscode ist Abfülldatum.
EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/h):	50g/l (2007), 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 10 g/l.



LIEFERFORM: 5l Kanister

Reichweite* ca.

25 - 50 m²

Trockenzeit:
saugfähige Untergründe ca.

5 min

wenig saugfähige Untergründe ca.

4 h

CIMSEC®

Mit diesem Aufbau haben Sie **CIMSECURITY** – die Sicherheit eines guten Ergebnisses!



CIMSEC PREMIUM FUGENFLEX /
CIMSEC PREMIUM FUGENFLEX STOP SCHIMMEL
CIMSEC PREMIUM FUGENMÖRTEL
CIMSEC FLIESENKLEBER S1 FLEX STARK
CIMSEC DICHTFLEX /
CIMSEC 2-K ABDICHTUNG
CIMSEC AUSGLEICHSMÖRTEL SCHNELL PLUS/
CIMSEC NIVELLIERMASSE SCHNELL PLUS
CIMSEC HAFTBRÜCKE /
CIMSEC GRUNDIERUNG



IHRE VORTEILE MIT CIMSEC TIEFENGRUND:

1. lösemittelfrei
2. verfestigend
3. saugfähigkeitsvermindernd
4. für innen und außen
5. schnelltrocknend

Tipps und Tricks sowie Anwendungsvideos finden Sie unter
www.cimsec.at

PRODUKTART

Geruchsarme Grundierung zur Saugregulierung und Verfestigung des Untergrunds im Innen- und Außenbereich. Mit hellgelbem Kontrollfarbton. Schnell trocknend.

EINSATZBEREICH

Als Voranstrich für Wand und Boden vor dem Einsatz von Fliesenklebern, Bodenausgleichsmassen, Putzen, Farben etc. Zur Verfestigung von Gipsplatten/dielen, Leichtbeton, Gipsputzen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugfähigen Putzen oder Zementestrichen und hochverdichteten, geglätteten Betonböden. Bei Auftrag von CIMSEC Nivelliermassen auf nicht saugenden Untergründen Voranstrich mit CIMSEC Haftbrücke durchführen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

CIMSEC Tiefengrund kann auf allen festen, tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen, die frei von trennenden Substanzen sind, eingesetzt werden. Tragfähigkeit und Festigkeit des Untergrundes überprüfen. Calciumsulfatestriche (trocken) mechanisch anrauen. Untergrund säubern und entstauben. Fenster, Türen und sonstige Anlagen sowie angrenzende Flächen zum Schutz abdecken und oder sofort nach dem Grundieren mit Wasser reinigen.

VERARBEITUNG

CIMSEC TIEFENGRUND direkt mit Bürste oder Pinsel aufstreichen. Auf saugfähigen mineralischen Untergründen kann je nach objektspezifischen Trocknungsbedingungen bereits nach ca. 5 Minuten mit CIMSEC Fliesenklebern und CIMSEC Ausgleichsmassen weitergearbeitet werden. Bei wenig saugfähigen Untergründen beträgt die Trocknungszeit ca. 4 Stunden. Nach Aushärtung muss der Untergrund kratzfest sein, andernfalls Grundierung wiederholen.

HINWEISE

Fenster, Türen und sonstige Anlagen sowie angrenzende Flächen zum Schutz abdecken und/oder sofort nach dem Grundieren mit Wasser reinigen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Die Verarbeitung sollte unter trockenen Bedingungen, bei einer Luft- und Untergrundtemperatur von +5°C bis +35°C erfolgen. Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren CIMSEC Fachberater oder an Tel: +43 1 711 04-0.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen.

LAGERFÄHIGKEIT

Gut verschlossen, frostfrei, kühl und trocken ca. 12 Monate. Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten. Produktionscode ist Abfülldatum.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 08 04 10. Zusatzinformationen für Österreich zur schadlosen Entsorgung: Abfall nach ÖNORM S 2100: Schlüsselnummer 91206

VERTRIEB UND TECHNISCHE BERATUNG

Henkel Central Eastern Europe GmbH, 1030 Wien, Erdbergstraße 29
Tel.: +43 - 1 / 711 04 / 0, www.cimsec.at

Henkel

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen EN- und Ö-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, z.B. keine bauüblichen Untergründe, neue Baustoffe etc., wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.